

» 壓縮機潤滑油

Mobil SHC™ Rarus 系列

Mobil SHC™ Rarus 系列是品質卓越的空氣壓縮機潤滑油，主要用於重負荷的旋轉螺旋和輪葉式空氣壓縮機的潤滑，尤其在嚴苛操作條件下，合成油產品無法滿足需求時最為有效，如終端壓縮溫度很高或需要延長換油周期的情況。Mobil SHC Rarus 系列的獨特配方，可提供更長時間的傑出效能表現，相較於所測試的市售主要合成油品的壽命多達3倍*。

應用範圍：

- Mobil SHC Rarus 系列主要應用於旋轉螺旋和輪葉式空氣壓縮機，對於噴油冷卻的螺旋式空氣壓縮機，尤其是有出現潤滑油過度降解、閥門效能不良或有積垢形成的空氣壓縮機特別有效
- 嚴苛操作條件 - 排氣溫度高達200°C，連續高溫操作的空氣壓縮機
- 含有嚴苛齒輪與軸承的壓縮機系統
- 不適用於呼吸空氣應用的空氣壓縮機
- 與所有用於空氣壓縮機的金屬及傳統的礦物潤滑油兼容，但與其它油品混合，可能會降低產品的整體效能

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil SHC Rarus 32	0.8779	-42	204	30.6	5.6	123	32
Mobil SHC Rarus 46	0.8676	-42	197	44.1	7.1	122	46
Mobil SHC Rarus 68	0.865	-39	192	65.3	9.7	129	68

* 該油品壽命數據是由埃克森美孚在適用行業標準與規格條件下，與現有的 Mobil SHC 1020 系列產品所做的測試結果。