

» 其他工業油品

Mobil Velocite™ 系列

Mobil Velocite™ 系列為高品質效能產品，主要用於工具機高速主軸潤滑，也可用於需要適當黏度級數的重要液壓循環系統及空氣管路給油器的潤滑。採用精選高品質、低黏度基礎油和添加劑配製而成，具有良好抗氧化、防鏽及防腐蝕效能。它們有傑出的抗泡沫性，易於與水分離。

應用範圍：

- 工具機和設備中要求高速度、精密間隙的高速主軸軸承
- 精密磨床、車床、治具鏜床、靠模機構
- Mobil Velocite 3 號推薦用於極精密間隙的“零間隙”類型的主軸軸承
- 間隙較大的套筒式主軸軸承，黏度選擇取決於間隙和軸承速度比率
- 選用適當黏度的低壓液壓系統
- 空氣管路給油器 (Mobil Velocite 10 號)
- 某些精密儀器如望遠鏡、實驗室設備等

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	ISO 黏度等級
Mobil Velocite 3 號	0.802	-36	84	2.1	0.95	2
Mobil Velocite 6 號	0.844	-15	180	10	2.62	10
Mobil Velocite 10 號	0.862	-30	212	22	4	22