

» 循環油

Mobil DTE™ 名稱系列

Mobil DTE™ 名稱系列是優質效能的循環潤滑油，專供蒸汽、水力推動的渦輪機及要求較長的潤滑油使用壽命的應用。本系列產品具有卓越的防鏽、防腐蝕性和釋氣性。

Mobil DTE名稱系列依照不同黏度，分別符合DIN 51515-1:2010-02；DIN 51517-2:2009-06；GE GEK 46506D；GE GEK 27070；GE GEK 28143A及JIS K-2213 Type 2 w/Additives (1983)的規範要求。

應用範圍：

- 陸用與船舶用蒸汽渦輪機、水力渦輪機及某些燃氣渦輪機的循環系統，包括泵、閥門及其它輔助設備
- 連續工作的滑動、滾動軸承和平行軸齒輪
- 以噴濺、油浴、油環或其他機械方式供油的渦輪機
- 中等嚴苛條件操作的液壓泵
- 處理空氣、天然氣和惰性氣體的壓縮機和真空泵（排氣溫度不得超過150°C）

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil DTE Light	0.85	-18	218	31.0	5.5	102	32
Mobil DTE Medium	0.86	-15	221	44.5	6.9	98	46
Mobil DTE Heavy Medium	0.87	-15	223	65.1	8.7	95	68
Mobil DTE Heavy	0.88	-15	237	95.1	10.9	92	100