

» 循環油

Mobil Vacuoline™ 500 系列

Mobil Vacuoline™ 500 系列產品為各種工業設備提供多用途的潤滑油，為滿足無扭線材軋機需求的高效能、重負載的循環油，其多方面的效能也十分適用於循環系統的齒輪和軸承的潤滑選擇。Mobil Vacuoline 500 系列潤滑油的設計滿足 Morgan 公司高速無扭線材軋機以及 Danieli 線材機的循環油需求。

本系列產品是由高品質的基礎油和專利的添加劑系統配製而成，具有良好的潤濕性，並能維持金屬表面的油膜，防止鏽蝕和腐蝕。Mobil Vacuoline 500 系列具有優異的抗氧化性、抗熱劣化性和高水準的抗磨損保護。他們具有極佳的抗乳化性，使水和其它污染物易於從系統儲油槽中分離。

Mobil Vacuoline 500 系列產品以其卓越效能、研發專長及全球的技術支援服務聞名世界且備受讚譽，其廣泛用途使其成為全世界用戶數十年來的潤滑油選擇。

Mobil Vacuoline 525 符合 Morgan 無扭線材軋機及 Danieli Type 21-0.002117.R BGV 無扭線材軋機的潤滑油規範需求。

應用範圍：

- 無扭線材軋機
- 中等負荷的正齒輪、斜齒輪、螺旋齒輪和人字齒輪
- 循環系統
- Mobil Vacuoline 525、528、533 也可用於需要高黏度抗磨液壓油，並使用齒輪、輪葉、徑向和軸向活塞泵的液壓系統
- 處理空氣、惰性氣體的壓縮機和真空泵（排氣溫度不超過 150°C），不適用於呼吸空氣的壓縮機

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil Vacuoline 525	0.88	-24	264	89	10.7	99	-
Mobil Vacuoline 528	0.89	-21	272	146	14.4	96	150
Mobil Vacuoline 533	0.89	-15	284	215	18.8	96	220
Mobil Vacuoline 537	0.89	-12	288	309	24.4	96	320
Mobil Vacuoline 546	0.90	-12	286	453	29.4	95	460
Mobil Vacuoline 548	0.92	-9	286	677	36.9	89	680