

» 液壓油

Mobil DTE™ 20 系列

Mobil DTE™ 20 系列是高效能抗磨性液壓油，可滿足各種液壓設備的要求。

Mobil DTE 20 系列符合 DIN 51524-2:2006-09 的規範需求 (Mobil DTE 21/27 除外)，Mobil DTE 24/25/26/27 依照不同黏度，分別獲得設備製造商 Vickers I-286-S；Vickers M-2950-S；Denison HF-0；Husky HS 207；Fives Cincinnati 及 HOCNF 的認可。

應用範圍：

- 對積垢物聚集有嚴苛要求，或使用傳統產品時容易形成油泥和積垢物的液壓系統
- 無法避免會存有少量水分的系統
- 含有齒輪和軸承的系統
- 需要高負載能力、抗磨損保護及具有防腐蝕性的薄油膜潤滑的液壓系統
- 採用多種金屬零件的機器

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil DTE 21	0.845	-30	174	10	2.7	98	10
Mobil DTE 22	0.860	-30	200	21	4.5	98	22
Mobil DTE 24	0.871	-27	220	31.5	5.3	98	32
Mobil DTE 25	0.876	-27	232	44.2	6.7	98	46
Mobil DTE 26	0.881	-21	236	71.2	8.5	98	68
Mobil DTE 27	0.887	-21	248	95.3	10.9	98	100