

» 滑道潤滑油

Mobil Vactra™ Oil Numbered 系列

Mobil Vactra™ Oil Numbered 系列是為滿足精密工具機精準度、潤滑保護及與水溶性切削液的分離性等要求而專門設計的高品質滑道潤滑油。獨特的添加劑配方可為各種滑道材料(包括鋼對鋼、鋼與聚合物)提供出色的摩擦效能，減少滑道黏滑和顫動現象。

應用範圍：

- 推薦用於滑道油容易污染水溶性切削液而縮短其使用壽命的工具機
- 可用於潤滑滾珠螺桿、線性滑道、主軸箱、橫向螺桿等工具機零件
- Mobil Vactra 1 號和 2 號滑道油推薦用於中小型工具機的水平滑道，也可用於大型工具機的循環系統，作為中等負載的液壓油使用
- Mobil Vactra 3 號和 4 號油通常用於重負載和高精準度要求的大型工具機。它們也可用於滑道油容易流失的垂直和傾斜滑道及中型工具機的齒輪傳動機構

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil Vactra 1 號	0.87	-30	216	32	104	32
Mobil Vactra 2 號	0.88	-18	228	68	105	68
Mobil Vactra 3 號	0.89	-6	248	156	100	150
Mobil Vactra 4 號	0.89	-3	240	221	100	220

Mobil Vacuoline™ 1400 系列

Mobil Vacuoline™ 1400 系列為高效能潤滑油，專為僅使用一種油品同時潤滑液壓系統和滑道系統的工具機設計。高品質的基礎油和獨特的添加劑技術使其具有卓越的潤滑特性，能夠避免重負載或垂直滑道條件下發生的黏滑和顫動現象。

應用範圍：

- 適用於有液壓和滑道共同潤滑系統的工具機

典型性質：

產品名稱	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil Vacuoline 1405	-12	210	32	5.3	96	32
Mobil Vacuoline 1409	-6	218	68	8.57	96	68