

» 潤滑脂

Beacon™ 325

Beacon™ 325 是一款高效能潤滑脂，專為在中至低溫下操作的精密設備潤滑而設計。產品採用低黏度、低揮發性的合成基礎油與鋰皂基稠化劑配製而成，具有良好的機械穩定性、高度抗水性和優異的氧化穩定性。Beacon 325 可為寬廣操作溫度範圍的小型軸承和小型輕負荷齒輪提供卓越的潤滑效能。其長效的潤滑使用壽命和卓越的氧化穩定性，使其成為車輛、飛機和工業應用中作為永久密封軸承的潤滑脂選擇。

Beacon 325 符合 DIN 51825 的規範要求。

應用範圍：

- 軍艦、船舶、飛機儀表和控制機構裝置
- 限制扭矩閥門引動器中的齒輪傳動限制開關
- 商用和軍用電子設備
- 車輛、航空和工業應用中的永久性密封馬達、發電機和類似設備

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作 60 次)	潤滑脂 滴點 °C	顏色	基礎油 黏度 (40°C) cSt
Beacon 325	2	鋰基	285	180	咖啡	12

Mobilgrease XHP™ 220 系列

Mobilgrease XHP™ 220 系列產品是具有優異效能的長效複合鋰基潤滑脂，適用於廣泛的應用和工作條件，具有極佳的高溫效能和優秀的附著力、結構穩定性和抗水污染特性。

Mobilgrease XHP 221/222 符合 DIN 51825:(2004-06) 的規範要求，Mobilgrease XHP 220/221/222 則獲得設備製造商 Fives Cincinatti 的推薦認可。

應用範圍：

- Mobilgrease XHP 220 潤滑脂廣泛適用於各種設備，包括工業、車輛、建築和船舶業，其藍色外觀便於確認施用情況
- Mobilgrease XHP 221 推薦用於工業和船舶業用途、底盤零件和農場設備，具有出色的低溫效能
- Mobilgrease XHP 222 推薦用於工業和船舶業用途、底盤零件和農場設備，其高黏度配方使其能長時間停留於應用處
- Mobilgrease XHP 223 推薦用於要求高溫效能和抗洩漏效能的情況，特別是在嚴苛條件下行駛的卡車車輪軸承、經常震動的滾動軸承，或要求於高速運行情況下，仍能穩定而具有成溝特性的潤滑脂應用
- Mobilgrease XHP 222 Special 含有 0.75% 的二硫化鋁，呈灰色，推薦用於中度負荷的工業用途、底盤零件和農場設備，也可用於大王銷、U 形接合器、第五輪和鏟斗銷

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作 60 次)	潤滑脂 滴點 °C	顏色	基礎油 黏度 (40°C) cSt	二硫化鋁 wt %
Mobilgrease XHP 221	1	複合鋰基	325	280	深藍	220	-
Mobilgrease XHP 222	2	複合鋰基	280	280	深藍	220	-
Mobilgrease XHP 223	3	複合鋰基	235	280	深藍	220	-
Mobilgrease XHP 222 Special	2	複合鋰基	280	280	灰黑	220	0.75