

» 潤滑脂

Mobil SHC Polyrex™ 462

Mobil SHC™ Polyrex 系列是特別為改善生產率所設計的潤滑脂，能解決一般工業和食品加工應用中的高溫潤滑問題。先進的聚脲基技術和添加聚合物強化的合成潤滑脂，能為市場帶來完備的高溫解決方案。Mobil SHC Polyrex 系列潤滑脂具有卓越的高溫效能、出色的防水性和抗磨損效能。

Mobil SHC Polyrex 系列潤滑脂是由獲得ISO 22000 和 ISO 21469 認證的工廠生產，並符合美國食品及藥物管理局條例21 CFR 178.3570 有關可能與食品接觸的潤滑劑標準要求；NSF H1 等級及Kosher(猶太潔食)的認證。Mobil SHC Polyrex 462 符合DIN 51825 (2004:06) 的規範要求。

應用範圍：

- Mobil SHC Polyrex 462 推薦用於高負荷滑動軸承和抗磨軸承，也推薦用於嚴苛溫度下的軸承，如蒸汽壓路機、抽風機軸承、氈輥軸承和烤爐輸送帶軸承等。其推薦操作溫度範圍是-20°C 到 170°C。

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作60次)	潤滑脂 滴點°C	顏色	基礎油 黏度(40°C) cSt
Mobil SHC Polyrex 462	2	聚脲基	280	270	白	460