

» 潤滑脂

Mobilgrease XHP™ 460 系列

Mobilgrease XHP™ 460 系列產品為長效應用複合鋰基潤滑脂，用於各種重型設備和作業條件。Mobilgrease XHP 460 系列產品是以高效能的複合鋰基製程科技配製，配方能提供高溫運用的優異黏附性、結構穩定性和抑制水污染。

Mobilgrease XHP 461/462 符合 DIN 51825:(2004-06) 的規範要求。

應用範圍：

- 推薦用於工業和船舶業用途、底盤零件和農場設備
- 氈轆軸承、濕部軸承和壓製軸承
- Mobilgrease XHP 462 Moly 含 3% 二硫化鉬，特別推薦用於鏟斗銷和第五輪等會經常因滑動摩擦和衝擊運動破壞油膜，導致金屬間摩擦的作業情況，需依賴二硫化鉬形成保護油膜，來防止過度磨損

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作 60 次)	潤滑脂 滴點 °C	顏色	基礎油 黏度 (40°C) cSt	二硫化鉬 wt%
Mobilgrease XHP 461	1	複合鋰基	325	280	深藍	460	-
Mobilgrease XHP 462	2	複合鋰基	280	280	深藍	460	-
Mobilgrease XHP 462 Moly	2	複合鋰基	280	280	灰	460	3

Mobil Polyrex™ EM 系列

Mobil Polyrex™ EM 系列是專為電機馬達的軸承所調製的聚脲基潤滑脂，其先進的增稠劑配方和專利生產技術使其具有低噪音特性，能夠提高軸承的性能，保護並延長電機的使用壽命。

Mobil Polyrex EM 符合 DIN 51825:(2004-06) 的規範要求。

應用範圍：

- 電機馬達、風機、高溫泵軸承
- 工廠填充、永久密封、高溫、低噪音運行條件下，要求低分油特性的滾珠或滾柱軸承

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作 60 次)	潤滑脂 滴點 °C	顏色	基礎油 黏度 (40°C) cSt
Mobil Polyrex EM	2	聚脲基	285	260	藍	115
Mobil Polyrex EM 103	3	聚脲基	250	270	藍	115