

» 潤滑脂

Mobilux™ EP 系列

Mobilux™ EP 系列為高效能潤滑脂，其中四種為通用工業潤滑脂，兩種為特殊應用半流體潤滑脂。這些脛基硬脂酸鋰基潤滑脂具有超級抗磨、防鏽蝕和抗水沖洗等保護效能。

Mobilux EP 系列潤滑脂依照不同黏度，分別符合 DIN 51825 或 DIN51826 的規範要求。Mobilux EP 004 更獲得設備製造商 SEW Eurodrive/ PS C Gears 的認可。

應用範圍：

- Mobilux EP0 和 EP1 的低溫泵送性好，適合集中潤滑系統及其他要求低溫效能的應用
- Mobilux EP2 推薦於多用途潤滑的減磨軸承、滑動軸承、軸襯和銷的正常操作條件
- Mobilux EP3 是一款較硬的潤滑脂，適合要求較強抗水或抗固體雜質污染的應用
- Mobilux EP 004 和 Mobilux EP 023 特別適合地下採礦機械中密封較差的齒輪箱中的封閉式齒輪和軸承潤滑，但電動馬達齒輪裝置除外。Mobilux EP 004 和 EP 023 還可用於因磨損或缺少密封而使得傳統齒輪油無法維持在齒輪箱或鏈條箱中的工業應用。Mobilux EP 004 的推薦操作溫度為 -20°C 至 120°C，Mobilux EP 023 的推薦操作溫度為 -20°C 至 120°C

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作 60 次)	滴點 °C	顏色	基礎油 黏度 (40°C) cSt
Mobilux EP 023	000	鋰基	460	-	棕色	320
Mobilux EP 004	00	鋰基	415	-	棕色	160
Mobilux EP 0	0	鋰基	370	190	棕色	160
Mobilux EP 1	1	鋰基	325	190	棕色	160
Mobilux EP 2	2	鋰基	280	190	棕色	160
Mobilux EP 3	3	鋰基	235	190	棕色	160