

» 燃氣引擎潤滑油

Mobil Pegasus™ 1005

Mobil Pegasus™ 1005是新一代的Mobil Pegasus高效能燃氣引擎潤滑油。可為現代高輸出、低排放的四衝程燃氣引擎提供高水準的保護，同時維持早期型號引擎的優越效能。本產品具有卓越的氧化穩定性、抗硝化和熱穩定性，還具有優異的抗磨損特性，保護高負荷閥門系統零件、活塞、汽缸襯套、軸承和齒輪組，同時與觸媒轉化器材料具相容性。

Mobil Pegasus 1005符合API CF和Caterpillar的規範要求，並獲得Avtodizel-YaMz(Russia)-All Engines；GE Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 4B & 6E)；MAN M 3271-2 (Natural Gas)等眾多製造商的推薦。

應用範圍：

- Caterpillar、MWM GmbH (Formerly Deutz Power Systems)、Jenbacher、Rolls Royce-Bergen、Wartsila、Waukesha及其它要求低灰分潤滑油的渦輪增壓、自然進氣、中高速四衝程燃氣引擎
- 在高負荷、高溫條件下運行的稀薄燃燒、天然氣當量油氣比率燃燒的四衝程燃氣引擎
- 用於汽電共生的高速四衝程燃氣引擎
- 裝有觸媒轉換器的燃氣引擎
- 使用低硫或低氯含量替代燃料的設備引擎
- 使用硫化氫含量低於 0.1% (1000 ppm) 酸性氣體作為燃料的燃氣引擎

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	硫酸灰分 %	總鹼值 mg KOH/g	SAE 黏度等級
Mobil Pegasus 1005	0.85	-25	265	121	13.4	106	0.5	5.3	40