

» 齒輪油

Mobil Glygoyle™ 系列

Mobil Glygoyle™ 系列潤滑油是效能卓越的齒輪、軸承和壓縮機用潤滑油。此類聚烯烴基二醇醚（PAG）潤滑油能對敏感的齒輪系統提供優越的微點蝕保護、防鏽和防腐蝕保護，並有效防止泡沫形成且具有低牽引系數。

Mobil Glygoyle 系列經 NSF H1 認證，符合美國食品及藥物管理局條例 21 CFR 178.3570 有關可能與食品接觸的潤滑油標準。Mobil Glygoyle 220/460 獲得設備製造商 Fives Cincinnati 的認可。

應用範圍：

- 永久潤滑的齒輪箱，尤其是高減速比／低效蝸桿蝸輪齒輪
- 蝸桿蝸輪齒輪應用，如用於輸送帶、電梯、材料搬運設施、壓力傳動設備、包裝機械、滑雪升降機、攪拌機及混合器等齒輪
- 水泥、金屬加工、塑料、食品和紡織業中的其它齒輪和軸承應用
- 操作環境嚴苛條件下，使用往復式、旋轉式、螺旋式和離心式壓縮機的氣體壓縮設備

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobil Glygoyle 150	1.078	-33	265	150	26.1	210	150
Mobil Glygoyle 220	1.077	-33	265	220	38.1	225	220
Mobil Glygoyle 320	1.077	-33	265	320	55.2	240	320
Mobil Glygoyle 460	1.076	-33	265	460	77.2	250	460
Mobil Glygoyle 680	1.076	-33	265	680	112.4	265	680
Mobil Glygoyle 1000	1.076	-33	260	1000	165.8	285	1000