

» 齒輪油

Mobilgear™ 600 XP 系列

Mobilgear™ 600 XP 系列為超高效能齒輪油，具有出色的承受極端壓力和負荷的特性，適用於循環式或飛濺式潤滑的各類密閉式齒輪傳動系統。本產品提供優越的磨損保護，其均衡的配方可提供出色的抗磨損和防腐蝕保護，同時與常用齒輪箱密封材料相容。

Mobilgear 600 XP 系列符合 AGMA 9005-E02 (除了 Mobilgear 600 XP 680)；DIN 51517-3:2009-06；ISO 12925-1 Type CKC 或 ISO 12925-1 Type CKD 的規範要求。Mobilgear 600 XP 100/150/220/320/460 同時獲得設備製造商 SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-a, Flender Code No. 及 Mueller Weingarten DT 55 005 的認可 (Mobilgear 600 XP 680 僅有 SIEMENS AG 系列認可)。

應用範圍：

- 用於輸送帶、攪拌機、乾燥機、擠出機、風扇、混合機、沖壓機、紙漿機、泵 (包括油井泵)、篩網、擠製機及其它重型設備的工業齒輪
- 船用齒輪包括主推進器、離心泵、甲板機械如絞車、錨機、吊車、旋轉裝置、泵、升降機和舵機
- 非齒輪應用，包括聯軸器、螺桿以及低速運轉的高負荷滑動與滾動接觸軸承
- Mobilgear 600 XP 100、150、220、320、460 和 680 經 SIEMENS AG 認可，可用於 Flender 齒輪箱

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobilgear 600 XP 68	0.88	-27	230	68	8.8	101	68
Mobilgear 600 XP 100	0.88	-24	230	100	11.2	97	100
Mobilgear 600 XP 150	0.89	-24	230	150	14.7	97	150
Mobilgear 600 XP 220	0.89	-18	240	220	19	97	220
Mobilgear 600 XP 320	0.90	-15	240	320	24.1	97	320
Mobilgear 600 XP 460	0.90	-15	240	460	30.6	96	460
Mobilgear 600 XP 680	0.91	-9	285	680	39.2	90	680